

The logo for Bestel Verf features a stylized blue and purple sphere with a black outline, surrounded by several smaller, lighter blue circles of varying sizes, creating a sense of motion or a cluster of paint droplets.

**Bestel
Verf**

Technische documentatie

Heb je een vraag over dit product?
E-mail ons dan : info@bestel-verf.nl



Universele verdunning.

Toepassing:

Als verdunning voor 1K lakken als:

- Südwest All-Grund
- Vista Zwembadverf
- Vista Wegenverf
- Südwest Hamerslaglak (spuit)

Als verdunning voor 2K lakken als:

- Vista 2K Zwembadverf
- Vista 2K Wegenverf
- Vista 2K PU Primer en Finish
- Verdunning bij spuitapplicatie

Eigenschappen:

- Sterk oplossend vermogen
- Snelle verdamping
- Universeel toepasbaar

Product

Kleuren:	Kleurloos
Verpakking:	1 ltr
Verbruik:	*
Un-nr.:	1263



**Bestel
Verf**

Veiligheidsinformatieblad

Heb je een vraag over dit product?
E-mail ons dan : info@bestel-verf.nl

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Südwest Verdunning V33
Unieke formule-identificatie : M4R7-007U-J004-8367

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

Gebruikssectoren [SU]

Industrieel gebruik

Productcategorie [PC]

PC 9 - Coatings en verf, vulstoffen, spachtelmasse's, verdunners

PC 35 - Spoel-

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Vlam (GHS02) · Gezondheidsgevaar (GHS08) · Corrosie (GHS05) · Uitroepteken (GHS07)

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenbestemmende component(en) voor de etikettering

REACTIEMASSA VAN ETHYLBENZEEN EN XYLEEN

SOLVENT-NAFTA (AARDOLIE), MIDDENFRACTIE ALIFATISCH

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

SOLVENT-NAFTA (AARDOLIE), MIDDENFRACTIE ALIFATISCH (ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN) ; REACH-nr. : 01-2119537181-47 ; EG-nr. : 265-191-7; CAS-nr. : 64742-88-7

Gewichtsaandeel : $\geq 10 - < 25$ %
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 1 ; H372

BUTAAN-1-OL ; REACH-nr. : 01-2119484630-38 ; EG-nr. : 200-751-6; CAS-nr. : 71-36-3

Gewichtsaandeel : $\geq 3 - < 10$ %
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336

3-METHYLPENTAAN

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Na inslikken

GEEN braken opwekken. Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect).

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Duizeligheid Hoofdpijn Gezichtsstoornis Misselijkheid Braken

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

gereedschap gebruiken. Antistatische schoenen en werkkleding dragen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Maatregelen om aerosol- en stofvorming te voorkomen

Dampen/aërolen moeten direct daar waar ze ontstaan afgezogen worden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Schachten en rioleringen moeten tegen het binnendringen van het product beschermd worden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blo

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Versie : 20-06-2019
Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (EC)
Grenswaarde : 50 ppm / 192 mg/m³
Opmerking : Skin
Versie : 20-06-2019
Grenswaardetype (land van herkomst) : Blootstellingsgrenswaarde (8uur) (NL)
Grenswaarde : 150 mg/m³
Versie : 01-01-2013
Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarden (15min) (NL)
Grenswaarde : 384 mg/m³
Versie : 01-01-2013

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6

Grenswaardetype (land van herkomst) : STEL (EC)
Grenswaarde : 100 ppm / 550 mg/m³
Opmerking : Skin
Versie : 20-06-2019
Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (EC)
Grenswaarde : 50 ppm / 275 mg/m³
Opmerking : Skin
Versie : 20-06-2019

METHANOL ; CAS-nr. : 67-56-1

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 102,34 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut) - Lokale effecten
Grenswaarde : 960 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut) - Systemische effecten
Grenswaarde : 960 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Lokale effecten
Grenswaarde : 480 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 480 mg/m³

REACTIEMASSA VAN ETHYLBENZEEN EN XYLEEN

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 14,8 mg/m³
G

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde :	200 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde :	186 MG/KG Lichaamsgewicht/dag
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortstondig (acuut) - Lokale effecten
Grenswaarde :	2420 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortstondig (acuut) - Systemische effecten
Grenswaarde :	1210 mg/m ³
BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3	
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Oraal
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 226 MG/KG Lichaamsgewicht/dag

ETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 141-78-6
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 367 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 37 MG/KG Lichaamsgewicht/dag

TOLUEEN ; CAS-nr. : 108-88-3
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 8,13 MG/KG Lichaamsgewicht/dag

ETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 141-78-6
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 4,5 MG/KG Lichaamsgewicht/dag
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut) - Lokale effecten
Grenswaarde : 1468 mg/m³

METHYLACETAAT ; CAS-nr. :

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Lokale effecten
Grenswaarde : 192 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 192 mg/m³
ETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 141-78-6
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 734 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 63 MG/KG Lichaamsgewicht/dag
TOLUEEN ; CAS-nr. : 108-88-3
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde : 384 MG/KG Lichaamsgewicht/dag
METHANOL ; CAS-nr. : 67-56-1
Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut) - Lokale effecten
Grenswaarde : 50 mg/m³
Grenswaard

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Blootstellingsfrequentie :	Kortstondig (acuut) - Systemische effecten
Grenswaarde :	260 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Kortstondig (acuut) - Systemische effecten
Grenswaarde :	40 MG/KG Lichaamsgewicht/dag
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald) - Lokale effecten
Grenswaarde :	260 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde :	260 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald) - Systemische effecten
Grenswaarde :	40 MG/KG Lichaamsgewicht/dag

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Grenswaarde : 6,58 mg/l
ACETON ; CAS-nr. : 67-64-1
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Zoetwater
Grenswaarde : 10,6 mg/l
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Zee water
Grenswaarde : 1,06 mg/l
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Intermitterend gebruik
Grenswaarde : 21 mg/l
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Sediment (Zoetwater)
Grenswaarde : 30,4 mg/kg
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Sediment (Zeewater)
Grenswaarde : 3,04 mg/l
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Grond/Bodem
Grenswaarde : 29,5 mg/kg
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Grenswaarde : 100 mg/l
BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Zoetwater
Grenswaarde : 0,082 mg/l
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Zee water
Grenswaarde : 0,0082 mg/l
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Intermitterend gebruik
Grenswaarde : 2,25 mg/l
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Grenswaarde : 2476 mg/l
Grenswaardetype : PNEC
Blootstellingsweg : Sediment (Zoetwater)
Grenswaarde : 0,

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zoet water)
Grenswaarde :	0,24 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, tijdelijke opheffing)
Grenswaarde :	1,65 mg/l
TOLUEEN ; CAS-nr. : 108-88-3	
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, tijdelijke opheffing)
Grenswaarde :	0,68 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zeewater)
Grenswaarde :	0,68 mg/l
ETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 141-78-6	
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zeewater)
Grenswaarde :	0,024 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zoet water)
Grenswaarde :	1,15 MG/KG DWT
TOLUEEN ; CAS-nr. : 108-88-3	
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zoet water)
Grenswaarde :	16,39 MG/KG DWT
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zeewater)
Grenswaarde :	16,39 MG/K

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

dan de gebruiksduur van het product. Neem de aanwijzingen van de handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, onderhoud en vervanging van de handschoenen. Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen en ook als er sprake is van beschadiging of van aantasting van het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Zorg er altijd voor dat handschoenen niet beschadigd zijn en dat ze op de juiste manier worden gebruikt en bewaard. De werkzaamheid of de effectiviteit van de handschoenen kan afnemen door beschadiging, door chemische aantasting of door een onzorgvuldige behandeling. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huddelen te beschermen. De crème mag echter niet worden gebruikt als de huid al verontreinigd is.

Geschikt handschoentype : Veiligheidshandschoenen

Geschikt materiaal : PVA (polyvinylalcohol)

Doordringtijd (maximale draagduur) : 360 min

Dikte van het handschoenenmateriaal : 0,7 mm

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Geurdrempelwaarde :

beschikbaar
Geen gegevens
beschikbaar

Verdampingssnelheid :

Geen gegevens
beschikbaar

Ontploffingseigenschappen :

Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen met "geen gegevens beschikbaar" betekent niet van toepassing op grond van de aard van het product.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Parameter : LD50 (ACETON ; CAS-nr. : 67-64-1)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Konijn
Werkingsdosis : > 5000 mg/kg
Parameter : LD50 (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 790 mg/kg
Parameter : LD50 (METHYLACETAAT ; CAS-nr. : 79-20-9)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 3700 mg/kg
Parameter : LD50 (ETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 141-78-6)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 4934 mg/kg
Parameter : LD50 (2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 8500 mg/kg
Parameter : LD50 (TOLUEEN ; CAS-nr. : 108-88-3)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 5000 mg/kg
Parameter : LD50 (METHANOL ; CAS-nr. : 67-56-1)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 5628 mg/kg

Acute dermale toxiciteit

Parameter : ATEmix berekend
Blo

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter :	ATEmix berekend
Blootstellingsweg :	Inademing (damp)
Werkingsdosis :	41,4 mg/l
Parameter :	LC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	2000 ppm
Parameter :	LC50 (REACTIEMASSA VAN ETHYLBENZEEN EN XYLEEN)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	6350 ppm
Blootstellingsduur :	4 h
Parameter :	LC50 (ACETON ; CAS-nr. : 67-64-1)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	= 76 mg/l
Blootstellingsduur :	4 h
Parameter :	LC50 (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Blootstellingsweg :	

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Er is geen informatie beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Er is geen informatie beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

Er is geen informatie beschikbaar.

STOT bij herhaalde blootstelling

Er is geen informatie beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Er is geen informatie beschikbaar.

11.2 Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

Niet-huma

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Analyseparameter : Chronische (langdurige) daphnientoxiteit
Werkingsdosis : 2,4 mg/l
Blootstellingsduur : 21 Dagen

Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën

Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
Werkingsdosis : 44 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h

Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Species : Desmodesmus subspicatus
Analyseparameter : Acute (kortdurige) algentoxiciteit
Werkingsdosis : 647,7 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h

Parameter : EC50 (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
Werkingsdosis : 1328 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Afbraakpercentage:	83 %
Proefduur :	28 Dagen
Parameter :	Biologische afbraak (REACTIEMASSA VAN ETHYLBENZEEN EN XYLEEN)
Afbraakpercentage:	> 69 %
Proefduur :	28 Dagen
Parameter :	Biologische afbraak (SOLVENT-NAFTA (AARDOLIE), MIDDENFRACTIE ALIFATISCH (ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN) ; CAS-nr. : 64742-88-7)
Afbraakpercentage:	< 70 %
Proefduur :	28 Dagen
Parameter :	Biologische afbraak (ACETON ; CAS-nr. : 67-64-1)
Afbraakpercentage:	> 69 %
Proefduur :	28 Dagen
Parameter :	Biologische afbraak (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Inoculun :	Biologische afbraak
Afbraakpercentage:	> 70 %
Proefduur :	19 Dagen
Parameter :	Biologische afbraak (METHYLACETAAT ; CAS-nr. : 79-20-9)</

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport (ADR/RID)
VERF-VERWANTE PRODUCTEN

Transport op open zee (IMDG)
PAINT RELATED MATERIAL

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
PAINT RELATED MATERIAL

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Classificeringscode : F1
Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 33
Code tunnelbeperking : D/E
Speciale voorschriften : 640D · LQ 5 I · E 2
Gevarenlabel(s) :



3

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

Gebruiksbeperkingen

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr. : 3, 30, 40, 48, 69

Nationale voorschriften

Overige voorschriften en beperkingen

De beperkingen volgens bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moeten in acht genomen worden.

SZW-Lijst

Bevat stof die wordt aangemerkt als 'voor de ontwikkeling schadelijk' in de SZW-lijst: TOLUEEN; Cas nr: 108-88-3

Bevat stof die wordt aangemerkt als 'voor de ontwikkeling schadelijk' in de SZW-lijst: REACTIEMASSA VAN ETHYLBENZEEN EN XYLEEN; Cas nr:

Bevat stof die wordt aangemerkt als 'kan schadelijk zijn via de borstvo

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)

OC Operational condition
OEL Occupational exposure Limits
PC Chemical product category
PBT Persistent, bioaccumulative, toxic
PNEC Predicted no-effect concentration
PPE Personal protection equipment
PROC Process category
RMM Risk management measure
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
SDS Safety data sheet
STEL Short-term Exposure limit
SU Sectors of use
SVHC Substances of very high concern
UC Use category
UN United Nations
VIB Veiligheidsinformatieblad
vPvB Very persistent and very bioaccumulative
ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indeling van de stof of het mengsel: classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] door middel van calculatiemethode via software.

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : Südwest Verdunning V33
Herziening : 09.03.2020
Afdrukdatum : 21-05-2021

Versie (Herziening) : 106.10.0 (106.9.0)