

The logo for Bestel Verf features a stylized blue and purple sphere with a black outline, surrounded by several smaller, lighter blue circles of varying sizes, creating a sense of motion or a cluster of paint droplets.

**Bestel  
Verf**

## **Technische documentatie**

Heb je een vraag over dit product?  
E-mail ons dan : [info@bestel-verf.nl](mailto:info@bestel-verf.nl)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

### 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** **MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK** Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper
- **Artikelnummer:** 01614 / 01615 / 01616 / 01618 (400 ml) 021614 / 021615 / 021616 (150 ml)
- **Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Verf
- **Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
MOTIP DUPLI B.V.  
Wolfraamweg 2  
8471 XC Wolvega  
Nederland  
Tel: 0561 694400  
Fax: 0561 694411  
e-mail info@nl.motipdupli.com
- **Inlichtingengevende sector:** QHSE Department
- **Telefoonnummer voor noodgevallen:** Tel: 0561 694400 (08.00 / 17.00)

### 2 Identificatie van de gevaren

- **Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS02 vlam

Ontvl. aerosol 1 H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.



GHS07

Oogirrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT eenm. 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aquat. chron. 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- **Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG**



Xi; Irriterend

R36: Irriterend voor de ogen.



F+; Zeer licht ontvlambaar

R12: Zeer licht ontvlambaar.

R52/53-66-67: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

- **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatie-richtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

Bij langer of herhaald contact met de huid kan dermatitis (huidontsteking) door de ontvettende werking van het oplosmiddel ontstaan.

Voorzichtig! Recipiënt staat onder druk.

Werkt narcotiserend.

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

**Handelsnaam: MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper**

(Vervolg van blz. 1)

**· Classificatiesysteem:**

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

**· Etiketteringselementen**
**· Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**

Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

**· Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:**


Xi Irriterend  
F+ Zeer licht ontvlambaar

**· R-zinnen:**

- 12 Zeer licht ontvlambaar.
- 36 Irriterend voor de ogen.
- 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**· S-zinnen:**

- 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
- 23 De spuitnevel niet inademen.
- 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- 29/56 Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
- 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**· Speciale omschrijving van bepaalde voorbereidingen:**

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C.  
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

**· Andere gevaren**
**· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

### 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

**· Chemische karakterisering: Mengsels**

· **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

**· Gevaarlijke inhoudstoffen:**

(Vervolg op blz. 3)

NL

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

**Handelsnaam: MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper**

(Vervolg van blz. 2)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2    | aceton<br> Xi R36<br> F R11<br>R66-67<br>S 2-9-16-26-46<br><hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  Ontvl. vlst. 2, H225<br> Oogirrit. 2, H319; STOT eenm. 3, H336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25-50%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9    | propaan<br> F+ R12<br>S 2-9-16<br><hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  Ontvl. Gas 1, H220<br> Gas onder druk, H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,5-20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7   | butaan<br> F+ R12<br>S 2-9-16<br><hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  Ontvl. Gas 1, H220<br> Gas onder druk, H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10-12,5% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2    | isobutaan<br> F+ R12<br>S 2-9-16<br><hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  Ontvl. Gas 1, H220<br> Gas onder druk, H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-12,5% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7  | xyleen<br> Xn R20/21<br> Xi R38<br>R10<br>S 2-25<br><hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  Ontvl. vlst. 3, H226<br> Acute tox. 4, H312; Acute tox. 4, H332; Huidirrit. 2, H315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5-10%    |
| CAS: 64742-82-1<br>EINECS: 265-185-4 | nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar<br> Xn R65<br> N R51/53<br>R10-66-67<br>S 2-23-24-45-53-57-62<br><hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,5-5%   |
| CAS: 64742-95-6<br>EINECS: 265-199-0 | Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische<br> Xn R65<br> Xi R37<br> N R51/53<br>R10-66-67<br>S 2-9-23-24-45-53-62<br><hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>  Ontvl. vlst. 3, H226<br> Asp. Tox. 1, H304<br> Aquat. chron. 2, H411<br> STOT eenm. 3, H335+H336 | 2,5-5%   |

**Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

## 4 Eerstehulpmaatregelen

**Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
- **Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid.

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

**Handelsnaam: MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper**

(Vervolg van blz. 3)

- **Na oogcontact:**  
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:** Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.
- **Informatie voor de arts:**
- **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
- **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal
- **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

### 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
- **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:** Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### 7 Hantering en opslag

- **Handling:**
- **Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
Tanks voorzichtig openen en behandelen.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.  
Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.  
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
- **Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**  
Op een koele plaats bewaren.  
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

**Handelsnaam: MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper**

(Vervolg van blz. 4)

- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
- **Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Controleparameters**

**Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

67-64-1 aceton

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK | Korte termijn waarde: 2420 mg/m <sup>3</sup><br>Lange termijn waarde: 1210 mg/m <sup>3</sup> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

- **Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.  
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.  
Aanraking met de ogen vermijden.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.
- **Handbescherming:** Niet noodzakelijk.
- **Handschoenmateriaal** Niet noodzakelijk.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal** Niet noodzakelijk.
- **Oogbescherming:**



Nauw aansluitende veiligheidsbril

### 9 Fysische en chemische eigenschappen

- **Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- **Algemene gegevens**
- **Voorkomen:**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Vorm:              | Aërosol                        |
| Kleur:             | Volgens de produktbeschrijving |
| Reuk:              | Karakteristiek                 |
| Geurdrempelwaarde: | Niet bepaald.                  |
- **pH-waarde:** Niet bepaald.
- **Toestandsverandering**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Smeltpunt/smeltbereik:   | Niet bepaald.                   |
| Kookpunt/kookpuntbereik: | Vanwege aerosol niet bruikbaar. |
- **Vlampunt:** < 0°C (< 32°F)  
Vanwege aerosol niet bruikbaar.
- **Ontstekingstemperatuur:** 365°C (689°F)
- **Ontbindingstemperatuur:** Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 6)

NL

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

**Handelsnaam: MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper**

(Vervolg van blz. 5)

|                                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Zelfontsteking:</b>                          | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.                                                                                 |
| · <b>Ontploffingsgevaar:</b>                      | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
| · <b>Ontploffingsgrenzen:</b>                     |                                                                                                                          |
| <b>Onderste:</b>                                  | 1,5 Vol %                                                                                                                |
| <b>Bovenste:</b>                                  | 13,0 Vol %                                                                                                               |
| · <b>Dampdruk bij 20°C (68°F):</b>                | 3500 hPa (2625 mm Hg)                                                                                                    |
| · <b>Dichtheid bij 20°C (68°F):</b>               | 0,72 g/cm <sup>3</sup> (6,008 lbs/gal)                                                                                   |
| · <b>Relatieve dichtheid</b>                      | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · <b>Dampdichtheid</b>                            | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>                      | Niet bruikbaar.                                                                                                          |
| · <b>Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:</b> | Niet resp. gering mengbaar.                                                                                              |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):</b> | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · <b>Viscositeit</b>                              |                                                                                                                          |
| <b>Dynamisch:</b>                                 | Niet bepaald.                                                                                                            |
| <b>Kinematisch:</b>                               | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · <b>Oplosmiddelgehalte:</b>                      |                                                                                                                          |
| <b>Organisch oplosmiddel:</b>                     | 91,1 %                                                                                                                   |
| · <b>EU-VOC:</b>                                  | 656,4 g/l                                                                                                                |
| · <b>EU-VOC in %:</b>                             | 91,16 %                                                                                                                  |
| · <b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>          | 8,9 %                                                                                                                    |
| · <b>Overige informatie</b>                       | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.                                                                          |

### 10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Reactiviteit**
- **Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### 11 Toxicologische informatie

- **Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:**

#### · Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### 67-64-1 aceton

|         |            |                            |
|---------|------------|----------------------------|
| Oraal   | LD50       | 5800 mg/kg (rat)           |
| Dermaal | LD50       | 20000 mg/kg (konijn)       |
|         | LC50 / 4 h | 39 mg/m <sup>3</sup> (rat) |

##### 106-97-8 butaan

|  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
|  | LC50 / 4 h | 658 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
|--|------------|-----------------------------|

##### 1330-20-7 xyleen

|         |      |                     |
|---------|------|---------------------|
| Oraal   | LD50 | 4300 mg/kg (rat)    |
| Dermaal | LD50 | 2000 mg/kg (konijn) |

(Vervolg op blz. 7)



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

**Handelsnaam: MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper**

(Vervolg van blz. 6)

|                                                                    |            |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
|                                                                    | LC50 / 4 h | 22,1 mg/m <sup>3</sup> (rat)   |
| <b>64742-82-1 nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar</b> |            |                                |
| Oraal                                                              | LD50       | >5000 mg/kg (rat)              |
| Dermaal                                                            | LD50       | >3000 mg/kg (konijn)           |
|                                                                    | LC50 / 4 h | >11,6 mg/m <sup>3</sup> (rat)  |
| <b>64742-95-6 Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische</b> |            |                                |
| Oraal                                                              | LD50       | 3592 mg/kg (rat) (OECD401)     |
| Dermaal                                                            | LD50       | >3160 mg/kg (konijn) (OECD402) |
|                                                                    | LC50 / 4 h | >15 mg/m <sup>3</sup> (rat)    |

- **Primaire aandoening:**

- **op de huid:** Geen prikkelend effect.

- **aan het oog:** Prikkeling

- **Overgevoeligheid:** Geen effect van overgevoeligheid bekend.

- **Aanvullende toxicologische informatie:**

Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:

Irriterend

## 12 Ecologische informatie

- **Toxiciteit**

- **Aquatische toxiciteit:**

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>67-64-1 aceton</b>                                              |                           |
| EC50 / 48 h                                                        | 39 mg/l (daphnia magna)   |
| LC50 / 48 h                                                        | 2262 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h (statisch)                                             | 5540 mg/l (fish)          |
| <b>1330-20-7 xyleen</b>                                            |                           |
| EC50 / 48 h                                                        | 7,4 mg/l (daphnia magna)  |
| LC50 / 96 h                                                        | 13,5 mg/l (fish)          |
| <b>64742-95-6 Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische</b> |                           |
| EC50 / 24 h                                                        | 150 mg/l (daphnia magna)  |
| EC50 / 48 h                                                        | 7,4 mg/l (daphnia magna)  |
| LC50 / 96 h                                                        | 3,77 mg/l (fish)          |

- **Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- **Gedrag in milieu-compartimenten:**

- **Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- **Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- **Ecotoxische effecten:**

- **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.

- **Verdere ecologische informatie:**

- **Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL) 8: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

schadelijk voor in het water levende organismen

- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

- **PBT:** Niet bruikbaar.

- **zPzB:** Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 8)



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

**Handelsnaam: MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper**

(Vervolg van blz. 7)

 · **Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 13 Instructies voor verwijdering

- **Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

#### · Europese afvalcatalogus

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |
| 15 01 04  | metalen verpakking                                                                     |

- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

#### · Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):



- **ADR/GGVSEB klasse:** 2 5F Gassen
- **Kemler-getal:** -
- **UN-nummer:** 1950
- **Verpakkingsgroep:** -
- **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** 1950 SPUITBUSSEN
- **Beperkte hoeveelheden (LQ)** LQ2
- **Vervoerscategorie** 2
- **Tunnelbeperkingscode** D

#### · Vervoer per zeeschip IMDG:



- **IMDG-klasse:** 2.1
- **UN-nummer:** 1950
- **Label** 2.1
- **Verpakkingsgroep:** -
- **EMS-nummer:** F-D,S-U
- **Marine pollutant:** Neen
- **Juiste technische benaming:** AEROSOLS

#### · Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:



- **ICAO/IATA-klasse:** 2.1
- **UN/ID-nummer:** 1950
- **Label** 2.1
- **Verpakkingsgroep:** -
- **Juiste technische benaming:** AEROSOLS, flammable

- **UN "Model Regulation":** UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1
- **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Waarschuwing: Gassen

(Vervolg op blz. 9)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

**Handelsnaam: MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper**

(Vervolg van blz. 8)

 · **Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.**

### 15 Regelgeving

 · **Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

 · **Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**

Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

 · **Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:**


Xi Irriterend

F+ Zeer licht ontvlambaar

 · **R-zinnen:**

12 Zeer licht ontvlambaar.

36 Irriterend voor de ogen.

52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

 · **S-zinnen:**

2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

23 De spuitnevel niet inademen.

26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

29/56 Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

 · **Speciale omschrijving van bepaalde voorbereidingen:**

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

 · **Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### 16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

 · **Relevante zinnen**

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Vervolg op blz. 10)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.03.2011

Versienummer 35

Herziening van: 10.03.2011

**Handelsnaam: MOTIP HUIS & HOBBY EFFECTLAK Goud / Zilver / Antiek Goud / Koper**

(Vervolg van blz. 9)

- R10 Ontvlambaar.
- R11 Licht ontvlambaar.
- R12 Zeer licht ontvlambaar.
- R20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
- R36 Irriterend voor de ogen.
- R37 Irriterend voor de ademhalingswegen.
- R38 Irriterend voor de huid.
- R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
- R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

· **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** QHSE Department

· **Contact-persoon:**

Mevrouw D. Kleistra

· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

· **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL