



**Bestel
Verf**

Technische documentatie

Heb je een vraag over dit product?
E-mail ons dan : info@bestel-verf.nl



Vista Lakwèg

Vista Lakwèg

Vista Lakwèg uitermate geschikt voor het verwijderen van meerdere, dikke lagen één component lakken en muurverven, graffiti, lijmresten en glasweefsel inclusief muurverf.



Toepassing

- Verwijdert alle 1- component lakken en muurverven, zowel watergedragen als synthetische.
- Verwijdert lijmresten zoals bijv. tapijtlijm
- Verwijdert glasweefsel inclusief muurverf
- Verwijdert graffiti op kale beton en baksteen
- Verwijdert waslagen

Eigenschappen

- Voor binnen en buiten
- Biologisch afbreekbaar
- Ph-neutraal
- geurarm
- Methyleenchloride vrij
- N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) vrij
- Lange opentijd (tot 48 uur)
- Houten ondergronden behouden hun originele kleur.
- Thixotrope samenstelling, perfect verticaal te verwerken (zakt niet uit)

Product

Bindmiddelbasis: Verdikt organisch oplosmiddelmengsel

Viscositeit: 30000 mPa*s / 23°C / spindel nr.6

Verpakking: 1 ltr, 3 ltr, en 10 ltr.

Verbruik: 2 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.

Vlampunt: > 100°C gem. DIN 51758

Dichtheid: ca. 1,10 g/cm³

Opslag: koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

Applicatie

Met kwast, roller, spuitapparatuur, plamuurmes en plekspaan. (zie demonstratiefilm op www.vistapaint.nl)

Spuitgegevens:

Type: Wagner Aircoat
Tip: 0.017

Hoek: 60°
Materiaaldruk: 40 Bar
Luchtdruk: 1,2 Bar
Pistoolfilter: Geen
Viscositeit: Onverdund
Verwijderen: met hogedrukspuit, plamuurmes, schraper, Krake (Storch) e.d.

Reinigen van het gereedschap:

direct na gebruik met water en Vista Lakwèg totaal reiniger.

Temperatuur

Bij temperaturen onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur werkt het product veel minder. Hoe warmer de omgeving- en objecttemperatuur is des te sneller het product werkt.

Bij extreme weersomstandigheden (hoge temperatuur, harde wind) de Vista Lakwèg afdekken met PE-folie.

Droging

48 uur werkzaam (afhankelijk van laagdikte en temperatuur)

Ondergrond

De ondergrond moet droog, stof-, olie- en vetvrij zijn. Voor gebruik de Lakwèg goed doorroeren. Voor elke ondergrond geldt dat er voldoende laagdikte wordt aangebracht. (tip: er dient dezelfde laagdikte worden aangebracht als welke laagdikte er dient verwijderd te worden)

Cement gebonden ondergronden als beton, pleisterwerk, muurwerk, eterniet, houten ondergronden en stalen ondergronden behandeld met een 1-componentcoating.

Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen (in een buiten situatie afdekken met folie, tot meerdere uren (max 48 uur) laten inwerken. Vervolgens de opgeloste lagen met een krabber, plamuurmes, Storch krake, stoomcleaner of hogedrukreiniger verwijderen. Na wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater.

Pagina 1 van 2

Bij gladde oppervlakken kan men volstaan met een mengsel van Vista Lakwèg totaal reiniger en warm water.

Bij poreuze oppervlakken dient men de Vista Lakwèg totaalreiniger onverdund aan te brengen. 15 -20 minuten te laten inwerken, daarna na wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater. Bij houten ondergronden met de houtnerf richting mee borstelen)

Kunststof ondergronden

Zeer voorzichtig te werk gaan.

Vista Lakwèg met voldoende laagdikte aanbrengen (in een buiten situatie afdekken met folie, tot meerdere uren laten inwerken, échter zodra de verfverweekt of opwerkt direct lagen verwijderen met een krabber, plamuurmes, Storch krake, stoomcleaner of hogedrukreiniger.

Na wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater.

Let op: Vista Lakwèg tast na verloop van tijd het kunststof aan.

BIJZONDERE AANWIJZING

Vista lakweg verwijdert geen minerale coatings. De juiste temperatuur en inwerk tijd zijn zeer belangrijke. Belangrijk om het oppervlakte altijd na te wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met veel schoonwater.

Vista Lakwèg afbijtmiddel is een bijzonder milieuvriendelijk afbijtmiddel zonder chloorkoolwaterstoffen (methyleenchloride), N-Methyl-2-Pyrrolidon vrij (NMP Vrij) en tensiden. Het middel etst niet, is pH-neutraal en reukarm. Vista Lakwèg afbijtmiddel is volgens laboratorium proeven biologisch afbreekbaar. Op grond van de biologische afbreekbaarheid kan het spoelwater van de nareiniging na verwijdering van verfresten via het riool afgevoerd worden. Men kan hiervoor de verantwoordelijke milieu deskundige raadplegen. De verfresten dienen na droging afhankelijk van de aard of als gewoon afval of als chemisch afval afgevoerd te worden. UBA nr. 2491001 en 2491002

Kentekenen

Xi (irriterend), prikkelt de ogen en de huid. Bij aanraking met de ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen. In binnensituaties goed ventileren. Persoonlijke beschermingsmiddelen als bijv. bril, adembescherming en handschoenen gebruiken. Kan duizeligheid en dubbelzien veroorzaken. Zie veiligheidsinformatieblad en het etiket.

Pagina 2 van 2

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

19-12-2012





**Bestel
Verf**

Veiligheidsinformatieblad

Heb je een vraag over dit product?
E-mail ons dan : info@bestel-verf.nl

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
volgens Verordening (EU) Nr. 453/2010

Artikel-nr.:	1420141180	VISTA LAKWÉG	NL
Datum van uitgifte:	25.07.2012	Datum bewerking: 02.04.2012	
Versie:	1.0	Datum van uitgave: 15.02.2012	Pagina: 1 / 7

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1.1. Productidentificatoren:

Artikelnr. (producent / leverancier):	1420141180
Identificatie van de stof of het preparaat:	VISTA LAKWÉG
	Afbijtmiddel/Décapant

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Producent:

Vista B.V.
Prinses Irenelaan 83
2273 DH Voorburg

Telefoon:	0031 (0)70 3694141
Telefax:	0031 (0)70 3869298

Noodgevallen:

Telefoon:	NVIC 0031 (0)30 2748888
-----------	-------------------------

E-mail:	info@vistapaint.nl
---------	--------------------

2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens richtlijn 67/548/EWG of richtlijn 1999/45/EG

Het preparaat geldt als gevaarlijk in de zin van richtlijn 1999/45/EG.

Xi; R38-41

Irriterend

Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel.

Repr.Cat.3; R63

Vergiftig voor de voortplanting Cat.3
(Repr. Cat. 3)

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering (67/548/EG of 1999/45/EG)



Xn Schadelijk

Gevarenaanduidingen:

38	Irriterend voor de huid.
41	Gevaar voor ernstig oogletsel.
63	Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

Veiligheidsaanwijzingen:

2	Buiten bereik van kinderen bewaren.
26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

bevat:

N-Ethyl-2-pyrrolidon

Bijzondere aanduiding van bepaalde preparaten:

N.v.t.

2.3. Andere gevaren

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische karakterisering (preparaat)

Beschrijving: oplosmiddelmengsel

Gevaarlijke bestanddelen:

Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP):

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
volgens Verordening (EU) Nr. 453/2010

Artikel-nr.: 1420141180
Datum van uitgifte: 25.07.2012
Versie: 1.0

VISTA LAKWÉG
Datum bewerking: 02.04.2012
Datum van uitgave: 15.02.2012

NL
Pagina:2 / 7

EG-nummer: CAS-nr.: EU-Identificatienummer	REACH-nr.: Chemische benaming: Klassificatie:	gew.% Opmerking:
220-250-6 2687-91-4	01-2119472138-36-0000	10 - 25
200-579-1 64-18-6 607-001-00-0	01-2119491174-37-0000 mierenzuur Skin Corr. 1A H314	< 2,5

Classificatie volgens richtlijn 67/548/EWG of richtlijn 1999/45/EG

EG-nummer: CAS-nr.: EU-Identificatienummer	REACH-nr.: Identificatie van de gevaarlijke stof: Klassificatie:	gew.% Opmerking:
220-250-6 2687-91-4	01-2119472138-36-0000 N-Ethyl-2-pyrrolidon Xi; R41 / Repr.Cat.3; R63	10 - 25
200-579-1 64-18-6 607-001-00-0	01-2119491174-37-0000 mierenzuur C; R35	< 2,5

Aanvullende informatie

Volledige tekst van de R-zinnen: zie hoofdstuk 16.

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16.

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Algemene informatie:

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Bij bewusteloosheid niet door de mond laten opnemen, in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Na inhalatie

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing.

Huidcontact:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Geen oplosmiddelen of verdunningen gebruiken.

Na oogcontact:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medisch advies inwinnen.

Na inslikken:

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk arts consulteren. Slachtoffer rustig houden. Laat slachtoffer niet braken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Alcoholbestendig schuim, Kooldioxide, Poeder, sproeinevel, (water)

Ongeschikte blusmiddelen:

Harde waterstraal

5.2. Bijzondere blootstelling aan gevaar veroorzaakt door de stof of het product zelf, haar verbrandingsproducten of ontstane gassen:

Bij brand ontstaat er dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

5.3. Speciale bescherming bij de brandbestrijding:

Ademhalingstoestel gereedhouden.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
volgens Verordening (EU) Nr. 453/2010

Artikel-nr.: 1420141180
Datum van uitgifte: 25.07.2012
Versie: 1.0

VISTA LAKWÉG
Datum bewerking: 02.04.2012
Datum van uitgave: 15.02.2012

NL
Pagina:3 / 7

Aanvullende informatie:

Gesloten containers in de buurt van brandhaard met water koelen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Lucht in het betroffen gebied binnenlaten. Dampen niet inademen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioolbuizen bevoegde instanties informeren.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13). Nareinigen met reinigingsmiddelen, geen oplosmiddelen gebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Beveiligingsvoorschriften (zie hoofdstuk 7 en 8) in acht nemen.

7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Inademen van slijpstof voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Persoonlijke bescherming: zie hoofdstuk 8. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Altijd in containers bewaren die van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke container gemaakt zijn. Wettelijke beschermings- en veiligheidsvoorschriften navolgen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

Opslag conform de Duitse verordening inzake bedrijfsveiligheid. In goed gesloten verpakking bewaren. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegden. Container goed afgesloten en staande opslaan om leeglopen te verhinderen.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Verwijderd houden van sterke zuren en basische materialen zoals oxidatiemiddelen.

Verdere informatie over de opslagcondities

Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. In goed geventileerde en droge ruimte bij 15 °C tot 35 °C opslaan. Tegen hitte en zonlicht beschermen. In goed gesloten verpakking bewaren. Ontstekingsbronnen verwijderen. Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegden. Container goed afgesloten en staande opslaan om leeglopen te verhinderen.

7.3. Specifiek eindgebruik

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen. Lees voor gebruik de handleiding.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/ Persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

EG-nummer: CAS-nr.:	Beschrijving:	type:	Grenswaarde STEL (EC) TWA (EC)	Eenheid
200-579-1 64-18-6	mierenzuur	NL	9 5	mg/m3 ppm

Aanvullende informatie

TWA (EC): Werkplekgrenswaarde

STEL (EC): Werkplekgrenswaarde voor kortstondige blootstelling

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale resp. ruimteafzuiging worden bereikt. Indien dit niet voldoende is om de concentraties aerosol- en oplosmiddeldampen onder de werkplekgrenswaarden te houden, dient een geschikt ademhalingsapparaat te worden gedragen.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling:

Bescherming van de ademhaling:

Ligt de oplosmiddelconcentratie boven de werkplekgrenswaarden, dient een voor dit doeleinde geschikt en goedgekeurd ademhalingsapparaat te worden gedragen. Alleen ademhalingsbeschermingsmaskers met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer gebruiken.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
volgens Verordening (EU) Nr. 453/2010

Artikel-nr.:	1420141180	VISTA LAKWÉG	
Datum van uitgifte:	25.07.2012	Datum bewerking:	02.04.2012
Versie:	1.0	Datum van uitgave:	15.02.2012
			NL
			Pagina: 4 / 7

Geschikte ademhalingsapparatuur: Kombinationsfiltergerät Typ A2/P2

Handbescherming:

Bij langdurig of herhaald hanteren dient het handschoenmateriaal te worden gebruikt: KCL Butoject / Butylkautschuk
dikte van het handschoenenmateriaal: > 0,4 mm ; Doorbraaktijd (maximale draagduur): > 480 min.

De instructies en informatie van de producent van beschermingshandschoenen ten aanzien van het gebruik, de opslag, het onderhoud en het vervangen dienen in acht te worden genomen. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal in afhankelijkheid van de sterkte en de duur van de blootstelling aan de huid. Aanbevolen handschoenenfabrikaten: DIN EN 374
Beschermdende crèmes kunnen helpen om blootgestelde delen van de huid te beschermen. Na contact met het product dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

Oogbescherming:

Bij spuitgevaar goedsluitende beschermingsbril dragen.

Lichaamsbescherming:

Dragen van antistatisch kleding uit natuurlijke vezel (katoen) of hittebestendige synthetische vezels.

Beschermingsmaatregelen:

Na contact huidoppervlakken grondig reinigen met water en zeep of geschikt reinigingsmiddel gebruiken.

Beheersing van milieublootstelling

Niet in de riolering of open wateren lozen. zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen:

Aggregatietoestand:	vast
Kleur	wit-opak
Geur:	vruchtig

Veiligheidstechnische gegevens	Eenheid	Methode	Opmerking:
Vlampunt (°C):	95 °C	Pensky-Martens	
Ontstekingsstemperatuur (OT):	250 °C	Literatuur waarde	
onderste explosiegrens:	1,0 Vol-%	berekent	
Bovenste ontploffingsgrens:	47,6 Vol-%	berekent	
Dampdruk bij 20 °C:	28,00 mbar	Literatuur waarde	
Dichtheid bij 20 °C:	1,11 g/cm³	Pyknometer	
Oplosbaarheid in water (g/l):	teilweise löslich		
pH bij 20 °C:	6,00	1,0	pH-Elektrode
Viscositeit bij °C	10000 mPas		

9.2. Overige informatie:

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

10.2. Chemische stabiliteit

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie hoofdstuk 7.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Verwijderd houden van sterke zuren, sterke basen en sterke oxidatiemiddelen, om exotherme reacties te vermijden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie hoofdstuk 7. Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, b.v.: kooldioxide, koolmonoxide, rook, stikstofoxide.

11. Toxicologische informatie

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar.

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
volgens Verordening (EU) Nr. 453/2010

Artikel-nr.: 1420141180
Datum van uitgifte: 25.07.2012
Versie: 1.0

VISTA LAKWÉG
Datum bewerking: 02.04.2012
Datum van uitgave: 15.02.2012

NL
Pagina: 5 / 7

Irritatie en brandende werking

mierenzuur
Huid (4 h)

Overgevoeligheid

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

Specifieke doelorgaantoxiciteit

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

Aspiratiegevaar:

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

Ervaring uit de praktijk

Overige waarneming:

Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor niet allergische contact-eczeem kan ontstaan. Spetters kunnen irritatie van het oog en herstelbare letsel veroorzaken.

Samenvattende beoordeling van de CMT-eigenschappen:

De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria voor de CMR-categorieën 1 of 2.

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar. Het preparaat is aan de hand van de conventionele methode van de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG) beoordeeld en niet geclassificeerd.

12. Ecologische informatie

Complete beoordeling:

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar.
Niet in de riolering of open wateren lozen.

12.1. Toxiciteit

Er is geen informatie beschikbaar.

Langdurig Ecotoxiciteit

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

Bioconcentratiefactor (BCF):

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als PBT of VPvB.

12.6. Andere schadelijke effecten

13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering / Product

Aanbeveling:

Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Verwijderen volgens EG-richtlijnen 75/442/EG en 91/689/EG, in de telkens actuele versies, aangaande afval en over gevaarlijk afval.

IAanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens EAKV:

200129 detergents die gevaarlijke stoffen bevatten

Verpakking:

Aanbeveling:

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Niet volgens voorschrift leeggemaakte verpakkingen zijn bijzonder afval.

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
volgens Verordening (EU) Nr. 453/2010

Artikel-nr.:	1420141180	VISTA LAKWÉG	
Datum van uitgifte:	25.07.2012	Datum bewerking:	02.04.2012
Versie:	1.0	Datum van uitgave:	15.02.2012
			NL
			Pagina:6 / 7

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport in de zin van de internationale transportvoorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.1. UN-Nr.:

N.v.t.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevaarenklasse(n)

N.v.t.

14.4. Pakgroep:

N.v.t.

14.5. Milieugevaren:

Landtransport (ADR/RID)

N.v.t.

Marine pollutant:

N.v.t.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Transport altijd in gesloten, rechtop staande en veilige containers. Waarborg dat de personen die het product transporteren, weten wat in het geval van een ongeluk of het uitlopen van het product te doen is.

Maatregelen in verband met veilig hanteren: zie paragrafen 6 - 8

Verdere informatie:

Landtransport (ADR/RID)

Code tunnelbeperking:

-

Transport op open zee (IMDG)

EmS nummer:

N.v.t.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

niet van toepassing

15. Wettelijk verplichte informatie

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gegevens m.b.t. richtlijn 1999/13/EG over de begrenzing van emissies van vluchtige organische verbindingen (VOC-RL)

VOC-waarde (in g/l) ISO 11890-2: 293,297

VOC-waarde (in g/l) ASTM D 2369: 293,297

Nationale voorschriften

Informatie over werkplaatsbeperking:

Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

GISCODE:M-AB20

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

16. Overige informatie

Tekst van de R- en H-zinnen (nummer en volledige tekst):

Skin Corr. 1A / H314

Irritatie/prikkeling van de huid:

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

C; R35

Bijtend

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Xi; R41

Irriterend

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Repr.Cat.3; R63

Vergiftig voor de voortplanting Cat.3

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

(Repr. Cat. 3)

Verdere informatie:

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
volgens Verordening (EU) Nr. 453/2010

Artikel-nr.:	1420141180	VISTA LAKWÉG	
Datum van uitgifte:	25.07.2012	Datum bewerking: 02.04.2012	NL
Versie:	1.0	Datum van uitgave: 15.02.2012	Pagina:7 / 7

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad baseren op onze huidige kennis van de stand van zaken en voldoen aan nationale alsmede EU-bepalingen. Zonder schriftelijke toestemming mag het product niet voor een anders als het in hoofdstuk 1 genoemde doeleinde worden gebruikt. Het is te allen tijde de taak van de gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan de in lokale regelingen en wetten vastgelegde eisen te voldoen. De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad beschrijven de veiligheidseisen die aan ons product worden gesteld en vormen geen waarborg wat betreft de producteigenschappen.