

The logo for Bestel Verf features a stylized blue and purple sphere with a black outline, surrounded by several smaller blue and purple dots of varying sizes.

**Bestel  
Verf**

## **Technische documentatie**

Heb je een vraag over dit product?  
E-mail ons dan : [info@bestel-verf.nl](mailto:info@bestel-verf.nl)



TM-nummer: 590

Revisiedatum: 13-10-2009

Versie: 04



## Nelfapré Xcellent Unigrond

Hout  
Grondverven



## Waterverdunbare grondlaag in kleur voor vele ondergronden

*Waterverdunbare sneldrogende universele grondlak/hechtprimer. Uitstekend verwerkbaar op nieuw hout of bestaand kaal gemaakt hout. Ook uitermate geschikt als hechtlaag over bestaande verflagen, steenachtige ondergronden, staal, non-ferro metalen, hard PVC en zink, zowel binnen als buiten toepasbaar.*

Nelfapré Xcellent Unigrond is ontwikkeld voor het snel en gemakkelijk voorbereiden van vrijwel alle in de bouw voorkomende ondergronden. Door de snelle doordroging is het, onder de juiste omstandigheden, zelfs mogelijk om twee lagen op één dag aan te brengen. Nelfapré Xcellent Unigrond is uitstekend inzetbaar als grondverf voor het gronden van nieuw hout of bestaand hout wat is kaal gemaakt. Verder kan Nelfapré Xcellent Unigrond zeer goed worden ingezet als hechtbrug op o.a. oude verf- en laklagen, hard-PVC, staal, aluminium en verzinkt staal. Ook op beton, pleisterwerk en dergelijke is Nelfapré Xcellent Unigrond goed toepasbaar als grond of hechtlaag. Nelfapré Xcellent Unigrond is daarnaast te gebruiken als hechtprimer op diverse kunststoffen (sommige kunststoffen zijn niet overschilderbaar. Bij twijfel proefvlak aanbrengen). Nelfapré Xcellent Unigrond heeft tevens een beperkte roestwering.

### Voorbehandeling

Nieuw of kaal gemaakt hout vooraf goed schuren met fijn schuurpapier (handmatig P150, machinaal P180-P220). Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een straal van minimaal 3mm (voorkeur 6mm). Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout maximaal 18% zijn. Bestaand werk goed reinigen en ontvetten met een verfreiniger. Loszittende, gebarsen of gebladderde verflagen verwijderen. De bestaande verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met grofte P220 - P280 of met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Gebruik bij handmatig schuren bij voorkeur Softback vellen fijn. Vette houtsoorten, kunststoffen en metalen vooraf goed ontvetten met Thinner of gelijkwaardig. Kunststoffen en plaatmateriaal met harde toplaag (trespa), machinaal mat schuren.

### Verwerking

Nelfapré Xcellent Unigrond is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken

met lang en soepel varkenshaar met een goede bles en zetting of een kwast welke is ontwikkeld voor het verwerken van waterverdunbare producten (Orel of Chinex kwast). Rollen gaat het beste met een lakviltrol. Nelfapré Xcellent Unigrond voor kwast / roller bij voorkeur niet verdunnen. Bij verwerking met een Airless / Airmix installatie 5 tot 10% water toevoegen.

### Systeem

Voor een optimale afwerking verdient het de aanbeveling twee grondlagen aan te brengen in een kleur afgestemd op de eindlaag. Het systeem ziet er dan als volgt uit:

- Nelfapré Xcellent Unigrond – 35 mμ.
- Nelfapré Xcellent Unigrond – 35 mμ.
- Nelfalite Xcellent Gloss, Satin of Mat – 35 mμ.

Of elke andere Nelfalite eindlaag.

### Kenmerken

- In vele kleuren leverbaar
- Licht vullend
- Goed schuurbaar
- Meerdere lagen op één dag mogelijk
- Uitstekende hechting op moeilijke ondergronden
- Sneldrogend
- Onverzeepbaar
- Minder milieubelastend

### Verpakkingen en kleuren

Nelfapré Xcellent Unigrond is verkrijgbaar in 1 en 2,5 liter verpakking in Wit en kleuren uit het Nelf Color Impression kleurenmengsysteem.



TM-nummer: 590

Revisiedatum: 13-10-2009

Versie: 01



# Nelfapr  Xcellent Unigrond

Hout  
Grondverven

|                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productomschrijving</b>   | : Sneldrogende waterverdunbare universele grondlak / hechtprimer met beperkte roestwering                                                                                                                         |
| <b>Toepassing</b>            | : Als grondlaag op hout, staal, non-ferro metalen, hard pvc en zink                                                                                                                                               |
| <b>Voornaamste kenmerken</b> | : In vele kleuren leverbaar<br>Licht vullend<br>Goed schuurbaar<br>Meerdere lagen op   n dag mogelijk<br>Uitstekende hechting op moeilijke ondergronden<br>Sneldrogend<br>Onverzeepbaar<br>Minder milieubelastend |

## Eigenschappen

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basis</b>            | : acrylaatdispersie                                                                     |
| <b>Kleur</b>            | : wit en kleuren                                                                        |
| <b>Dichtheid 20 C</b>   | : 1,34 kg/dm <sup>3</sup> (wit)                                                         |
| <b>Laagdikte</b>        | : 35 mu. droog                                                                          |
| <b>Droogtijd</b>        | : bij 20 C en een RV. van 65%<br>Stofdroog na ca. 30 minuten<br>Kleefvrij na ca. 1 uur. |
| <b>Overschilderbaar</b> | : na 4 – 5 uur.                                                                         |
| <b>Glans</b>            | : mat                                                                                   |
| <b>Vastestofgehalte</b> | : ca. 36 vol%.                                                                          |
| <b>Theor. Rendement</b> | : 10 m <sup>2</sup> per liter bij 35 mu. droog                                          |
| <b>Houdbaarheid</b>     | : in gesloten originele verpakking en<br>bij vorstvrije opslag tenminste 12<br>maanden. |

## Verwerking

|                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwerkingstemp.</b> | : niet verwerken beneden 5 C en<br>boven een RV van 85%. De tem-<br>peratuur van de ondergrond<br>moet tenminste 3 C boven het<br>dauwpunt liggen |
| <b>Reinigingsverd.</b>  | : water                                                                                                                                           |

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.nelf.nl](http://www.nelf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Kwast / roller</b> |                  |
| verdunding            | : 0–5 % water    |
| <b>Airless spray</b>  |                  |
| verdunding            | : 5 – 10 % water |
| sputdruk              | : 120 – 130 bar  |
| sputopening           | : 0,011 inch     |

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

### Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden. Voor een optimaal resultaat 2 grondlagen aanbrengen

### Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

### Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten. Minimaal 2 grondlagen aanbrengen.

## Voorzorgsmaatregelen

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Huidbescherming    | : draag geschikte handschoenen |
| Gelaatsbescherming | : draag indien nodig een bril  |

GEEN / ZEER WEINIG  
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL  
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO



**Bestel  
Verf**

## **Veiligheidsinformatieblad**

Heb je een vraag over dit product?  
E-mail ons dan : [info@bestel-verf.nl](mailto:info@bestel-verf.nl)



# 0118 - Nelfapre Xcellent Unigrond

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 24/09/2009 Datum herziening: 09/01/2015

Vervangt: 17/05/2013

Versie: 4.0

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : 0118 - Nelfapre Xcellent Unigrond

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek  
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik, Professioneel gebruik  
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Wijdverbreid gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Waterverdunbare universele grondverf

##### 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Nelf Lakfabrieken BV  
Nieuweweg 5.  
9073 GN Marrum - Nederland  
T +31 (0)518 - 418 000 - F +31 (0)518 - 418 001  
[info@nelf.nl](mailto:info@nelf.nl) - [www.nelf.nl](http://www.nelf.nl)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : Alleen bestemd voor professionele hulpverleners bij acute vergiftigingen.

| Land      | Organisatie/Bedrijf                         | Adres                                                      | Noodnummer       |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum | Huispostnummer B.00.118<br>PO Box 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 30 274 88 88 |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet ingedeeld

##### Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD]

Niet ingedeeld

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Etikettering niet van toepassing

#### 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.1. Stof

Niet van toepassing

#### 3.2. Mengsel

Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden conform Annex II, sectie 3.2

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond.

# 0118 - Nelfapre Xcellent Unigrond

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na inademing           | : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Frisse lucht laten inademen. |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.                                                                                                                     |
| EHBO na contact met de ogen | : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.                 |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. Bij inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.                                                                             |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Koolstofdioxide. Verneveld water. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.          |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|             |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar | : Blootstelling aan afbraakproducten kan een risico voor de gezondheid met zich meebrengen. Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen, zoals rook, koolmonoxide en kooldioxide. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : De aan vuur blootgestelde gesloten verpakkingen afkoelen met water. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Tijdens de bespuiting een geschikt adembescherming dragen.          |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven in de rubrieken 7 en 8. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethoden | : Bij voorkeur met een reinigingsmiddel schoonmaken - Vermijd het gebruik van oplosmiddelen. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Vermijd contact met de huid en de ogen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslagvoorwaarden                           | : In goed gesloten verpakking bewaren.                                                                    |
| Opslagplaats                                | : Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Op een goed geventileerde plaats bewaren. |
| Bijzondere voorschriften voor de verpakking | : In gesloten verpakking bewaren.                                                                         |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Voor meer informatie raadpleeg het Productblad.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Passende technische maatregelen | : Zorg voor voldoende ventilatie. |
|---------------------------------|-----------------------------------|

# 0118 - Nelfapre Xcellent Unigrond

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

|                                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bescherming handen                                        | : Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen. Neem contact op met de leverancier voor aanvullende informatie |
| Oogbescherming                                            | : Gebruik een veiligheidsbril die beschermt tegen spetters                                                              |
| Beperking en controle van de blootstelling van het milieu | : Niet in het riool of het milieu lozen.                                                                                |

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fysische toestand                              | : Vloeibaar                            |
| Kleur                                          | : Diverse kleuren.                     |
| Geur                                           | : karakteristiek.                      |
| Geurgrens                                      | : Geen gegevens beschikbaar            |
| pH                                             | : 8 - 9                                |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Smeltpunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Stol-/vriespunt                                | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Kookpunt                                       | : $\geq 35$ °C                         |
| Vlampunt                                       | : $> 100$ °C                           |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Ontbindingstemperatuur                         | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Dampdruk                                       | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Dichtheid                                      | : 1,496 kg/l                           |
| Oplosbaarheid                                  | : Mengbaar met water.                  |
| Log Pow                                        | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Viscositeit, kinematisch                       | : 802,139 - 935,829 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit, dynamisch                         | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Ontploffingseigenschappen                      | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Oxiderende eigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Explosiegrenzen                                | : Geen gegevens beschikbaar            |

#### 9.2. Overige informatie

|                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC-gehalte                                    | : 9 g/l                                                                               |
| Overige eigenschappen                          | : Geen / zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO. |
| VOC-grenswaarde niveau II (g/l), gebruiksklaar | : Cat. Ah. max 30 g/liter                                                             |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Acute toxiciteit | : Niet ingedeeld |
|------------------|------------------|

# 0118 - Nelfapre Xcellent Unigrond

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                                    | : Niet ingedeeld<br>pH: 8 - 9 |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                             | : Niet ingedeeld<br>pH: 8 - 9 |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                   | : Niet ingedeeld              |
| Mutageniteit in geslachtscellen                            | : Niet ingedeeld              |
| Kankerverwekkendheid                                       | : Niet ingedeeld              |
| Giftigheid voor de voortplanting                           | : Niet ingedeeld              |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) | : Niet ingedeeld              |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) | : Niet ingedeeld              |
| Gevaar bij inademing                                       | : Niet ingedeeld              |

### 0118 - Nelfapre Xcellent Unigrond

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 802,139 - 935,829 mm²/s |
|--------------------------|-------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen | : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving (afval)               | : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.                                |
| Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering | : Verwijderen van afval met inachtneming van de geldende plaatselijke verordeningen. |
| Ecologie - afvalstoffen                   | : Voorkom lozing in het milieu.                                                      |
| EURAL-code                                | : 08 01 00 - afval van BFLG en verwijdering van verf en lak                          |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IATA) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (RID)  | : Niet van toepassing |

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

#### ADR

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (ADR) | : Niet van toepassing |
|---------------------------------|-----------------------|

#### IMDG

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (IMDG) | : Niet van toepassing |
|----------------------------------|-----------------------|



# 0118 - Nelfapre Xcellent Unigrond

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### IATA

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

### ADN

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing

### RID

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing

#### 14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing

#### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk : Nee

Mariene verontreiniging : Nee

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### 14.6.1. Landtransport

##### 14.6.2. Transport op open zee

##### 14.6.3. Luchttransport

##### 14.6.4. Transport op binnenlandse wateren

Niet onderworpen ADN : Nee

##### 14.6.5. Spoor transport

Vervoer verboden (RID) : Nee

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII

0118 - Nelfapre Xcellent Unigrond staat niet op de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen REACH Annex XIV stoffen.

VOC-gehalte : 9 g/l

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen:

Deze voorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis; ze hebben tot doel het product met betrekking tot de eisen inzake milieu, gezondheid en veiligheid te beschrijven. Ze mogen evenwel niet als garantie voor specifieke producteigenschappen.

|    |  |           |               |
|----|--|-----------|---------------|
| 16 |  | Gewijzigd | Nieuwe opmaak |
|----|--|-----------|---------------|

Afkortingen en acroniemen:

|     |                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren |
| ADR | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg           |

# 0118 - Nelfapre Xcellent Unigrond

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLP   | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
| IATA  | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                       |
| IMDG  | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                        |
| REACH | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en                                      |
| SDS   | Veiligheidsinformatieblad                                                                    |

### Gegevensbronnen

: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

### Opleidingsadvies

: Het normaal gebruik van dit product houdt enkel en alleen een gebruik in zoals dit op de verpakking van het product staat omschreven.

### SDS EU (REACH bijlage II)

*Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.*