



AkzoNobel



PRESTATIEVERKLARING

15

volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
(Bouwproductenverordening)

DoP_[NL]_315007639_1_001

EN 13813: 2002

SR - B 2,0 - AR 0,5 – IR 3

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Sikkens Wapex 501

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Chargenummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Oplosmiddelvrije, twee-componenten primer op basis van epoxyhars
EN 13813:2002

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

AkzoNobel Decorative Coatings ■ Rijksstraatweg 31 ■ 2171 AJ Sassenheim

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: niet relevant

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant



9. Aangegeven prestatie:

Sikkens Wapex 501 is getest in het volgende systeem:

Wapex 501, Crafc0 QF PUR NC ingestrooid met 0,4-0,8 zand afgewerkt met Crafc0 QF PUR NC

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E _{fl} ¹⁾	EN 13813: 2002
Vrijkomen van corrosieve substanties	NPD	
Waterdamp doorlatendheid	NPD	
Slijtvastheid	0,5	
Hechtsterkte	>2	
Impact resistance	3	
Geluidisolatie	NPD	
Geluid Absorptie	NPD	
Thermische bestendigheid	NPD	
Chemische bestendigheid	NPD	

¹⁾Conform commissiebesluit 2010/85/EU van 09 februari 2010 dit product voldoet aan de reactie bij brand prestatie klasse E_{fl} zonder verder testen

EN 1504-2:2004

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Sikkens Wapex 501

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Chargennummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Oplosmiddelvrije, twee-componenten primer op basis van epoxyhars

EN 1504-2: Principes 1,2,5,6,8- methodes 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

AkzoNobel Decorative Coatings ■ Rijksstraatweg 31 ■ 2171 AJ Sassenheim

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: niet relevant

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant

9. Aangegeven prestatie:

Sikkens Wapex 501 is getest in het volgende systeem:

Wapex 501, Crafcu QF PUR NC ingestrooid met 0,4-0,8 zand afgewerkt met Crafcu QF PUR NC

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Lineaire krimp	NPD	EN 1504-2:2004
Thermische uitzettingscoëfficiënt	NPD	
Abrasion Resistance	< 3000	
Hechting (cross-cut)	NPD	
CO ₂ doorlaatbaarheid	C1	
Waterdamp doorlaatbaarheid	I	
Capillaire Absorptie en doorlaatbaarheid van water	W3	
Thermische compatibiliteit	NPD	
Weerstand tegen sterke chemische belasting	0	
Chemische weerstand	NPD	
Scheuroverbruggend vermogen	NPD	
Slagvastheid	3	
Hechtsterkte bij treksterkte test	>2	
Brandklassificatie	E _{fl} ¹⁾	

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald


NF: No Failure

¹⁾: Waarde is bepaald in een verfsysteem, de toplaag bepaalt de waarde

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Anita Drewes
Director Product Safety & Regulatory Affairs and Quality
AkzoNobel Decorative Paints

Sassenheim, 07 april 2016