

## Flexa Creations Muurverf Krijt



Een krijtmatte, goed dekkende, watergedragen muurverf voor binnen op basis van polysiloxaan bindmiddel.

### Toepassing:

Geschikt voor muren en plafonds binnen op (bak)steen, papierbehang, gipskarton, latex muurverf, (glad) pleisterwerk en glasweefsel.

### Producteigenschappen:

- Langdurig kleurbehoud
- Diepe intense kleur
- Uitstekend reinigbaar

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren  
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Krijtmat

**Rendement:** Ca. 8 m<sup>2</sup>/l.  
 Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

### Verwerkingsgegevens:

<b>Gereedschap:</b>	Kwast	Roller
<b>Reinigen gereedschap/ verdunding:</b>	Acrylkwast/blokwitter	Vachtroller
	Water	Water

### Systeeminformatie:

**Onbehandelde ondergrond:** De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.  
 Zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met Flexa Creations Voorstrijk.  
 Vochtkringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.  
 Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.

**Behandelde ondergrond:** Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en slecht hechtende muurverflagen verwijderen.  
 Gat en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, na droging gladschuren.  
 De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.

**Afwerking:** Eén à twee lagen Flexa Creations Muurverf Krijt aanbrengen.

### Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Kleur:	Kant-en-klaar en mengbaar in lichte en donkere kleuren.
Verpakking:	Kant-en-klaar: 1 l. en 2,5 l. Mengbaar: 2,5 l. (basis W05 ook in 5 l.)
Informatie:	Bezoek: <a href="http://www.flexa.nl">www.flexa.nl</a> Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@flexa.nl">info@flexa.nl</a> Bel Technical Support: 071-3082344

### Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.  De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.  Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.